

**Eksplatacinių savybių deklaracija
NR 03-GT-B-LT-2021**

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

CX-5

2. Produkto pavadinimas:

Priešgaisrinės sklendės, atsparumo ugniai klasė **EI 120(v_o h_o i ↔ o)S** pagal LST EN 13501-3:2005+A1:2009 standartą.

3. Tipo, partijos arba serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą:

Žiūrėti produkto etiketę.

4. Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo būdai pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip nurodo gamintojas:

Galima montuoti šiose vertikaliose ir horizontaliose pastato atitvarose:

- vertikalios betono plokštės, kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm,
- horizontalios betoninės plokštės, kurių storis ne mažesnis kaip 150 mm,
- vertikalus plytų mūras, kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm,
- vertikalus akytojo betono blokelių mūras, kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm,
- lengvųjų konstrukcijų pertvaros, sumontuotos iš gipso kartono ir plieninio sienų rėmo, kurių storis ne mažiau kaip 125 mm ir atsparumo ugniai klasė ne mažesnė kaip EI 120.

PASTABA! Šių priešgaisrinių sklendžių negalima naudoti/aktyvuoti per priešgaisrinės saugos pratybas. Kadanį yra naudojami sandarikliai, kurie aktyvuojasi prie aukštos temperatūros ir tokiu būdu užtikrina reikiamą atsparumą ugniai – pagal LST EN 15650:2010:E reikalavimus – kai tik aptinkama ugnis, priešgaisrinė sklendė automatiškai užsidaro.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

GRYFIT TECHNIK Sp. z o.o., ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, Lenkija.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos:

Sistema 1.

7. Darnusis standartas:

LST EN 15650:2010

8. Notifikuotoji įstaiga:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Varšuva, identifikavimo numeris: 1488 –
Eksplatacinių savybių pastovumo sertifikato Nr. 1488-CPR-0280/W, 2021 m. gruodžio 22 d.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos ir funkcinės savybės	Skryrius	Lygiai ir (arba) klasės
Nominalios suveikimo sąlygos/jautrumas	4.2.1.2	
Lydžiojo elemento keliamoji galia	4.2.1.2.3	-
Jutiklio aktyvavimo temperatūra	4.2.1.2.2	
Reakcijos delsa (suveikimo laikas)		
Uždarymo laikas	4.2.1.3	-
Veikimo patikimumas		
Veikimo ciklai	4.3.1 a)	-
Atsparumas ugniai		
Vientisumas	4.1.1 a)	E120
Izoliavimas	4.1.1 b)	EI120
Sandarumas dūmų prasiskverbimui	4.1.1 c)	EIS 120
Mechaninis stabilumas (E)	4.1.1 a)	-
Skerspjuvio išlaikymas (E)	4.1.1 a)	-
Patikimumas suveikimo laikui	4.2.1.2.2	-
Jutiklio reakcija į temperatūrą ir apkrovą	4.2.1.2.3	
Patvarumas eksploatuojant		
Atidarymo ir uždarymo ciklų tyrimas	4.3.3.2	-


10. 1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją priimama visiškai 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybė.

Konstantynów Łódzki, Lenkija, 2021 m. gruodžio 22 d.

Gamintojo atstovo parašas:

Marcin Wojtysiak



GRYFIT TECHNIK Sp. z o.o. VALDYBOS /GALIOJINIS