



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 261002-01

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
Vienos patalpos dūmų kontrolės kanalo sekcijų kodinis žymėjimas - DS.
2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
DS-ST-[100-1250]x[100-1000]-[100-1500], DS-STA-[45, 90]-[100-1250]x[100-1250], DS-STPS-[100-1250]x[100-1000]-[100-1250]x[100-1000], DS-[PSTB, STAK, STAKT]-[100-1250]x[100-1000], DS-TRST-[100-1250]x[100-1000]-[100-1250]x[100-1000], DS-AST-[100-1250]x[100-1000]-[50-1500]-[5-2000].
3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**
Dūmų kontrolės kanalas, sudarytas iš daugiau negu vienos dūmų kontrolės kanalo sekcijos, skirtas naudotis vienoje priešgaisrinėje patalpoje ir nukreipti dūmus ir (arba) karštas dujas nuo gaisro šaltinio.
4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**
LINMAT, UAB, į. k. 304042487, Ateities g. 10, LT- 08303 Vilnius, tel.: 0 617 18240.
5. **Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** sistema 1.
6. **Igaliojamas atstovas:** NPD.
7. **Notifikuotosios įstaigos pavadinimas, identifikacinis numeris ir sertifikatas:** Gaisrinių tyrimų centras, NB 1796. Ekspluatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 1796-CPR-0028.
8. **Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:** NPD.
9. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Vientisumas	E ₆₀₀ 120	LST EN 12101-7, LST EN 13501-4
Dūmų prasiskverbimo sandarumas (S)	Mažiau kaip 5 m ³ .h ⁻¹ .m ⁻² , 120 min.	LST EN 1366-9
Leistina temperatūra	600 °C	LST EN 12101-7
Slėgio lygis	3 lygis (-1500 Pa; +500 Pa)	LST EN 12101-7, LST EN 1366-9
Klasifikavimas	E ₆₀₀ 120 _(ho) S1500single	LST EN 13501-4
Deklaracija galioja tik dūmų šalinimo kanalo sekcijoms ir montavimo bei kabinimo komponentams sumontuotiems pagal gamintojo montavimo instrukciją.		

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Ekspluatacinių savybių deklaracija išduodama remiantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 išimtinė nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Regimantas Šimas, inžinierius-technologas, Vilnius, 2026-10-02